

AVÓRIO-62 POLIDO

Delta
Porcelanato
TECNO



Tecnologia e Resistência

com o melhor brilho do mercado

Os Porcelanatos Polido não Esmaltado da linha **Delta Porcelanato Tecno** são os campeões de venda no mercado por apresentarem elevada **resistência mecânica**, alta **durabilidade** e especial aplicação de Nano Tecnologia, resultando em **brilho** superior e máxima **resistência contra manchas**.

POLIDO NÃO ESMALTADO

62x62



AVÓRIO-62 POLIDO
IND. DE USO: TP
VAR. DE TONALIDADE: V1



Alto Tráfego: produto ideal para restaurantes, farmácias, mercados, padarias e demais ambientes comerciais.

POLIDO NÃO ESMALTADO

80x80



AVÓRIO-80 POLIDO
IND. DE USO: TP
VAR. DE TONALIDADE: V1



Alto Tráfego: produto ideal para restaurantes, farmácias, mercados, padarias e demais ambientes comerciais.

INFORMAÇÕES

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

As cores dos produtos podem apresentar variações em relação à peça real.

Alguns modelos apresentam variações de decoração e tonalidade de uma peça para outra. Isto resulta numa paginação mais natural.

V1 - Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma “nuance de cor” de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 - Variação substancial, diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

VARIAÇÃO DE FACES

O conjunto de peças do mesmo produto apresenta intencional variação entre si, eliminando a monotonia de peças idênticas.

A reprodução das várias faces de elementos naturais como madeiras, mármore, granitos e pedras, aproxima-se ainda mais da natureza, permitindo uma paginação mais natural.

INDICAÇÃO DE USO

TP - Áreas residenciais e comerciais internas com alto tráfego de pessoas, resguardando-se da presença de resíduos como areia, materiais abrasivos, metálicos ou similares, bem como arrastes de objetos.

Produto não indicado para calçadas, rampas, escadas, fachadas e entorno de piscinas.

DELTA PORCELANATO TECNO					
FORMATO cm	DIMENSÃO DE FABRICAÇÃO (mm)	PEÇAS POR CAIXA	ÁREA DE COBERTURA SEM JUNTA (m ²)	CAIXAS POR PALLET	m ² POR PALLET
62x62	617x617	7	2,66	30	79,80
80x80	797x797	4	2,54	24	60,96

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS						
FORMATO cm	ABSORÇÃO DE ÁGUA	RESISTÊNCIA À FLEXÃO	RESISTÊNCIA À RUPTURA	EXPANSÃO POR UMIDADE	RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
62x62	0 A 0,5%	35 N/mm ²	≥ 700 N	2mm	≥ CLASSE 3	≥ UB
80x80	0 A 0,5%	35 N/mm ²	≥ 1300 N	1mm	≥ CLASSE 3	≥ UB

Para maiores informações, consultar norma vigente de placas cerâmicas para revestimentos ou a Delta Porcelanato.

As imagens dos produtos neste catálogo são ilustrativas e podem sofrer variações de cores em relação à peça real.

Rod. Rio Claro-Piracicaba, Km 7, s/n
Cx. Postal 397 | CEP: 13509-900
Rio Claro - SP
19 3522.3700
contato@deltaceramica.com.br

Delta
Porcelanato



deltaporcelanato.com.br



[/deltaporcelanato](#)